

TORNADO 1300

Calidad y eficiencia en la
distribución de semillas
y fertilizantes



TORNADO 1300

CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN

El Tornado 1300 es un distribuidor de disco doble que garantiza calidad y eficiencia en la distribución de fertilizantes granulados y semillas finas, con un excelente rango de distribución.

Tanque

Hecho en polietileno, con capacidad para **1 300 kg**. De fácil extracción para hacer la limpieza y mantenimiento. Cuenta también con membrana de plástico con altura ajustable, dándole más precisión al momento de la aplicación.

Reja de protección

Fabricada en nailon, altamente resistente a la corrosión. Evita que objetos extraños o terrones entren en los discos de distribución.

Dosificador

Accionado por el sistema manual o hidráulico, permite el accionamiento de solo un dosificador para remates.

Mezcladores

Tiene mezcladores excéntricos blindados que reducen los daños a las semillas y garantizan la caída fácil de fertilizantes granulados y semillas hasta los discos, manteniendo la calidad de distribución.

RANGO DE APLICACIÓN HASTA 36 metros*

*Dependiendo del tipo de producto y velocidad de aplicación.



Compuertas

Sistema de abertura en forma romboide, permitiendo que, aun en dosis mínimas, se deposite el producto en un único punto de los discos, garantizando mejor desempeño de distribución.

Discos

Los discos son de acero inoxidable y cada uno cuenta con cuatro paletas, las que se pueden ajustar en cuatro posiciones diferentes, garantizando más uniformidad en el rango pretendido y un ajuste más preciso.

Vídeo

Compruebe la calidad de trabajo del Tornado 1300 en el campo.



Web

Entre a la página del Tornado 1300 en el sitio web de Stara, para más informaciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Altura
Tornado 1300	1,20 m
Capacidad de carga	Peso
1300 kg	260 kg
Ancho de distribución	Sistema de distribución
18 a 36 m	Doble disco en acero inoxidable
Enganche categoría II	Velocidad de trabajo
Sistema hidráulico de tres puntos	6 a 12 km/h
Rotación (TDP)	Caudal
540 rpm	* Varía según el tipo de producto y velocidad de aplicación.
Longitud	Recomendación
1,30 m	Sistema hidráulico del tractor con capacidad para 2,5 toneladas.
Ancho	
2,30 m	

www.stara.com.br

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Teléfono/Fax: (0xx54) 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [Facebook/StaraBrasil](#) - [Instagram/StaraBrasil](#)