Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

CATÁLOGO TÉCNICO & DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Ref: FT-LUB-2T01

Elaborada para uso comercial

ACEITE CASAMOTO 2T

LUBRICANTE ESPECIALIZADO PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS

Grado Superior | Enfriados por Aire

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite Casamoto 2T es un lubricante formulado especialmente para motores de dos tiempos de alta demanda, diseñados para enfriamiento por aire. Incorpora aditivos dispersantes y detergentes de avanzada tecnología que reducen drásticamente la formación de depósitos y carbón en las partes internas del motor.

APLICACIONES PRINCIPALES

Ideal para todo tipo de equipos de uso profesional, agrícola y de jardinería provistos de motores 2T:

- Motosierras y desbrozadoras de alta potencia.
- Motocicletas de dos tiempos y mototaxis.
- Cortacéspedes, fumigadores y sopladores.

VENTAJAS Y BENEFICIOS CALIFICADOS

Baja Emisión de Humo (> 50%)
Fórmula de combustión limpia que reduce sensiblemente el humo visible y mejora el entorno laboral.

Protección Antidesgaste
Película lubricante resistente a altas temperaturas, prolongando la vida útil del pistón y cilindro.

Limpieza Activa del Motor
Evita la acumulación de residuos de carbón en bujías, puertos de escape y anillos de compresión.

Mezcla Homogénea e Inmediata
Facilidad de disolución con la gasolina para premix y perfecto flujo en sistemas de automezcla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & FÍSICO-QUÍMICAS

Parámetro / Propiedad	Valor Típico	Método de Ensayo
Tipo de Base Lubricante	Mineral Altamente Refinado / Aditivos Premium	Interno
Categoría de Servicio	JASO FB / FC Level | API TC	Norma Internacional
Viscosidad Cinemática @ 40°C	55.0 - 65.0 cSt	ASTM D445
Punto de Inflamación (Flash Point)	> 90 °C	ASTM D92
Punto de Escurrimiento (Pour Point)	-12 °C	ASTM D97
Reducción de Humo	Superior al 50% vs. aceites convencionales	Ensayo Dinámico 2T
Presentación Comercial	Envase Plástico de 1 Litro (1000 ml)	Sellado de Fábrica

Modo de Uso y Dosificación Recomendada
Se recomienda mezclar el **Aceite Casamoto 2T** con gasolina según las proporciones especificadas por el fabricante del equipo (relaciones habituales de 1:40 o 1:50, equivalentes a 20 ml a 25 ml de aceite por cada litro de gasolina). Asegurar una agitación vigorosa para obtener una mezcla homogénea antes del llenado del tanque.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

🛒 **Tienda Online:** www.agrocamposec.com
Servicio Nacional: Envíos a todo el Ecuador
Uso Comercial: Venta al por menor y distribución al por mayor.

📲 **Soporte y Atención 24/7 vía WhatsApp**
Teléfono / WhatsApp: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Personalizada: Consultas técnicas y pedidos directos.