Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

CATÁLOGO TÉCNICO & DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Ref: FT-LUB-2T02

Elaborada para uso comercial

ACEITE FORTIS 2T

LUBRICANTE ESPECIALIZADO PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS

Alto Rendimiento | Trabajo Pesado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite Fortis 2T es un lubricante de alta resistencia diseñado para proteger motores de dos tiempos sometidos a condiciones severas y continuas de operación. Formulado con bases seleccionadas y aditivos detergentes-antidesgaste, garantiza una lubricación óptima y previene el sobrecalentamiento.

APLICACIONES PRINCIPALES

Recomendado para maquinaria agrícola, forestal y de jardinería profesional equipada con motores a gasolina de 2 tiempos:

- Motosierras y guadañadoras/desbrozadoras profesionales.
- Motocicletas de trabajo y tricimotos 2T.
- Sopladores, motobombas y atomizadores agrícolas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS CALIFICADOS

Protección Térmica Extrema
Mantiene una película lubricante estable aun bajo cargas severas y jornadas continuas de trabajo.

Control Antidesgaste y Agridado
Minimiza el desgaste en anillos, pistones y paredes del cilindro, extendiendo la vida útil.

Combustión Limpia
Reducción efectiva en la acumulación de depósitos de carbón en la lumbrera de escape y bujía.

Excelente Mezclabilidad
Se disuelve fácil y homogéneamente con la gasolina, evitando la separación en reposo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & FÍSICO-QUÍMICAS

Parámetro / Propiedad	Valor Típico	Método de Ensayo
Tipo de Base Lubricante	Mineral Especial Refinado con Aditivos Antidesgaste	Interno
Categoría de Servicio	JASO FB / API TC	Norma Internacional
Viscosidad Cinemática @ 40°C	58.0 - 68.0 cSt	ASTM D445
Punto de Inflamación (Flash Point)	> 95 °C	ASTM D92
Punto de Escurrimiento (Pour Point)	-10 °C	ASTM D97
Coloración de Mezcla	Rojo / Azul de Control (Según Lote)	Visual
Presentación Comercial	Envase Plástico de 1 Litro (1000 ml)	Sellado de Fábrica

Modo de Uso y Dosificación Recomendada

Mezclar el **Aceite Fortis 2T** con gasolina en la proporción recomendada por el fabricante del motor (proporciones habituales de 1:40 o 1:50, lo que equivale a 20 ml a 25 ml de aceite por litro de gasolina). Agitar bien el recipiente antes de verter el combustible en el tanque de la máquina.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

🛒 **Tienda Online:** www.agrocamposec.com
Servicio Nacional: Envíos a todo el Ecuador
Uso Comercial: Venta al por menor y distribución al por

📲 Soporte y Atención 24/7 vía WhatsApp
Teléfono / WhatsApp: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Personalizada: Consultas técnicas y pedidos