Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

CATÁLOGO TÉCNICO & DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Ref: FT-LUB-2T03

Elaborada para uso comercial

ACEITE MARUYAMA 2T

LUBRICANTE SEMISINTÉTICO DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTORES 2T

Calidad Superior | Formulación Profesional

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite Maruyama 2T es un lubricante formulado bajo estándares japoneses para motores de 2 tiempos de alta exigencia. Diseñado para ofrecer máxima estabilidad térmica y resistencia al cizallamiento en jornadas continuas, reduciendo drásticamente el consumo de combustible y la formación de carbón.

APLICACIONES PRINCIPALES

Especialmente desarrollado para maquinaria agrícola y forestal de uso intensivo con motores de 2 tiempos:

- Guadañadoras, desbrozadoras y motosierras profesionales.
- Fumigadoras, atomizadores de espalda y sopladores.
- Cortasetos y motores 2T de alta aceleración.

VENTAJAS Y BENEFICIOS CALIFICADOS

Tecnología Anticabonizante
Mantiene bujías, escape y anillos de pistón libres de depósitos para un arranque suave.

Protección en Altas RPM
Película lubricante ultra resistente que evita el agarrotamiento bajo cargas extremas.

Bajo Nivel de Humo (FD Level)
Formulación de combustión limpia que minimiza las emisiones de humo al medio ambiente.

Excelente Estabilidad de Mezcla
Disolución instantánea y uniforme con la gasolina sin riesgo de decantación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & FÍSICO-QUÍMICAS

Parámetro / Propiedad	Valor Típico	Método de Ensayo
Tipo de Base Lubricante	Semisintética de Alto Registro Refinado	Interno
Categoría de Servicio	JASO FD / FC | API TC / ISO-L-EGD	Norma Internacional
Viscosidad Cinemática @ 40°C	62.0 - 66.0 cSt	ASTM D445
Punto de Inflamación (Flash Point)	> 98 °C	ASTM D92
Punto de Escurrimiento (Pour Point)	-18 °C	ASTM D97
Coloración de Control	Azul Verdoso Transparente	Visual
Presentación Comercial	Envase Plástico de 1 Litro (1000 ml) con Medidor	Sellado de Fábrica

Modo de Uso y Dosificación Recomendada
Mezclar el **Aceite Maruyama 2T** con gasolina limpia y fresca en la proporción recomendada de 1:50 (20 ml de aceite por cada litro de gasolina, o según las especificaciones del manual del equipo). Agitar bien la mezcla antes de verterla en el tanque.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store
🛒 **Tienda Online:** www.agrocamposec.com
Servicio Nacional: Envíos a todo el Ecuador
Uso Comercial: Venta al por menor y distribución al por mayor.

📲 Soporte y Atención 24/7 vía WhatsApp
Teléfono / WhatsApp: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Personalizada: Consultas técnicas y pedidos directos.

*Esta ficha técnica fue elaborada por **Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store** para uso comercial exclusivo.*