Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

CATÁLOGO TÉCNICO & DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Ref: FT-LUB-2T04

Elaborada para uso comercial

ACEITE SHINDAIWA 2T

LUBRICANTE SEMISINTÉTICO PREMIUM PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS

Calidad Japonesa | Máxima Protección

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite Shindaiwa 2T es un lubricante de estándar profesional formulado para proteger motores de 2 tiempos que funcionan a muy altas revoluciones y bajo cargas continuas. Ofrece una insuperable resistencia térmica, previniendo el rayado del pistón y minimizando los depósitos de carbón en el motor.

APLICACIONES PRINCIPALES

Diseñado especialmente para equipos de jardinería, uso forestal y agrícola de tecnología Shindaiwa y similares:

- Guadañadoras y desbrozadoras de trabajo pesado.
- Motosierras y podadoras de altura profesionales.
- Sopladores, fumigadoras a motor y cortasetos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS CALIFICADOS

Protección a Altas RPM
Película lubricante homogénea que reduce la fricción y previene el sobrecalentamiento.

Tecnología Bajo Humo (ISO-L-EGD)
Combustión limpia que disminuye significativamente las emisiones y cuida la salud del operador.

Prevención de Agarrotamiento
Mantiene limpia la bujía y evita el bloqueo de los anillos de compresión del pistón.

Disolución Instantánea
Se mezcla de manera rápida e integral con la gasolina, asegurando estabilidad durante el almacenamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & FÍSICO-QUÍMICAS

Parámetro / Propiedad	Valor Típico	Método de Ensayo
Tipo de Base Lubricante	Semisintética de Alto Rendimiento	Interno
Categoría de Servicio	JASO FD / FC | API TC | ISO-L-EGD	Norma Internacional
Viscosidad Cinemática @ 40°C	60.0 - 64.0 cSt	ASTM D445
Punto de Inflamación (Flash Point)	> 96 °C	ASTM D92
Punto de Escurrimiento (Pour Point)	-20 °C	ASTM D97
Coloración de Control	Azul Intenso de Mezcla	Visual
Presentación Comercial	Envase Plástico de 1 Litro (1000 ml)	Sellado de Fábrica

Modo de Uso y Dosificación Recomendada

Mezcle **Aceite Shindaiwa 2T** con gasolina sin plomo en la proporción recomendada de 1:50 (20 ml de aceite por cada litro de gasolina). Para equipos sometidos a trabajos extremos o periodo de despegue, utilice la relación recomendada por el fabricante del motor.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

🛒 **Tienda Online:** www.agrocamposec.com
Servicio Nacional: Envíos a todo el Ecuador
Uso Comercial: Venta al por menor y distribución al por mayor.

📲 **Soporte y Atención 24/7 vía WhatsApp**

Teléfono / WhatsApp: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Personalizada: Consultas técnicas y pedidos directos.

*Esta ficha técnica fue elaborada por **Agro Campos® Ecuador** | **Agro Campos® Online Store** para uso comercial exclusivo.*